

Návod na použití venkovních tištěných polyesterových vlajek ALERION

Venkovní tištěné vlajky jsou zhotoveny z kvalitní polyesterové vlajkoviny. Tisk je proveden technologií sítotisku disperzními barvami (nebo digitálního tisku, sublimace) s následným vysokotlakým pařením a praním pro větší stálost a specifický lesk barev. Uvedený materiál a technologie zaručují u venkovních vlajek jejich standardní odolnost proti povětrnostním vlivům, slunečnímu záření a snadnou údržbu v kombinaci s ideálními vlastnostmi reprezentativního vzhledu a vlání vlajek (třepetání). Venkovním vyvěšením, vláním a užíváním se vlajky vlivem venkovního prostředí a povětrnostních podmínek přirozeně opotřebovávají. Při silnějším větrném počasí, větrných poryvech a namrzajícím sněžení je třeba vlajku svésit ze stožáru či žerdě a neužívat ji, prodlouží se tak její životnost a zabrání se vytržení poutek, karabinek, roztržení tunýlků, protržení plochy vlajky a dalším případným škodám na žerdích, tyčích, stožárech či v okolí instalace.

Vlajka musí být vyvěšena do prostoru a vlát tak, aby nenarážela na stožáry, stromy, dráty, fasády, stěny budov apod.

Při stálém venkovním vyvěšení se do vlajky přirozeně dostávají částice špíny z okolního prostředí. Dle místa vyvěšení a s ohledem na rozsah ušpinění je proto vhodné vlajku čas od času vyprat. Doporučujeme tak učinit dříve, než je špína do tkaniny zcela fixovaná. Vlajka může být prána v každé běžné pračce s přidáním kvalitních pracích prostředků při teplotě praní do 60° C. Silně ušpiněná vlajka může být ošetřena lehkým mnutím za použití tekutého mýdla. Škrábání nebo intenzivní drnutí působí na vlajku nepříznivě. Po praní by měla být vlajka vymáchána za stálého pohybu v čisté vodě. Nedoporučujeme vlajku podrobovat chemickému čištění (např. benzinem), protože by mohlo dojít k poškození barevné stálosti vlajky. Po případném pracím procesu můžete vlajku lehce odstředít. Lepší je však ještě mokrou vlajku pověsit na žerd' nebo vytáhnout na stožár. Vlajku není potřebné žehlit, případně je možné žehlení provést s ohledem na předepsanou teplotu pro materiál polyester (PES). S ohledem na spotřební charakter však vlajku prát nemusíte, přičemž ji po skončení životnosti můžete ihned vyměnit za novou, čistou a reprezentativní. Doporučujeme vám v době zadání do výroby objednávat jednorázově větší množství vlajek (větší výrobní série), větším počtem kusů v poptávce dosáhnete nižší kusové ceny vlajky v naší cenové nabídce.

Standardní trvanlivost vlajek se pohybuje dle místních podmínek, přirozeného opotřebení a způsobu užití vlajek zpravidla od 6 do 12 měsíců. Doporučujeme mít následně k dispozici náhradní sadu vlajek pro jejich okamžitou výměnu. Výroba nové sady vlajek trvá průměrně od 2 do 4 týdnů.



Zákonem stanovená závazná pravidla pro užívání státní vlajky České republiky:

Při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře.

Při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů.

Státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy. Státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerd' pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult.

Státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny. Státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země.

Při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdě. Při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště. Na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice.

Státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.